

## Утепленные двухконтурные дымоходы СУПЕРВУЛ (керам вата)

<b>внутренняя труба</b>		<b>нерж. 1 мм</b>	
<b>наружная труба</b>		<b>нерж. 0,5 мм</b>	<b>оцинковка</b>
<b>∅ внутр. трубы, мм</b>	<b>∅ нар. трубы, мм</b>	<b>ваша цена (уже со скидкой), руб.</b>	

### Труба 1 м

80	160	—	—
от 100 до 120	200(180,190°)	4295	3705
от 125 до 130	220(210,230°)	4657	4009
от 135 до 150	220(210,230°)	5184	4527
от 160 до 180	250(230°)	6109	5359
от 185 до 220	280(260,300°)	6771	5931
250	350	8422	7372
300	400	9970	8764

### Труба 0,5 м

80	160	—	—
от 100 до 120	200(180,190°)	2363	2030
от 125 до 130	220(210,230°)	2562	2196
от 135 до 150	220(210,230°)	2833	2457
от 160 до 180	250(230°)	3346	2913
от 185 до 220	280(260,300°)	3707	3224
250	350	4593	3988
300	400	5430	4732

### Угол 90°

80	160	—	—
от 100 до 120	200(180,190°)	3000	2525
от 125 до 130	220(210,230°)	3256	2738
от 135 до 150	220(210,230°)	3600	3057
от 160 до 180	250(230°)	4247	3617
от 185 до 220	280(260,300°)	4683	3980
250	350	5752	4873
300	400	6771	5748

### Угол 45°

80	160	—	—
от 100 до 120	200(180,190°)	2459	2136
от 125 до 130	220(210,230°)	2665	2311
от 135 до 150	220(210,230°)	2972	2599
от 160 до 180	250(230°)	3507	3075
от 185 до 220	280(260,300°)	3858	3376
250	350	4736	4135
300	400	5583	4883

### Тройник 45°, 90°

80	160	—	—
от 100 до 120	200(180,190°)	4148	3393
от 125 до 130	220(210,230°)	4505	3679
от 135 до 150	220(210,230°)	5028	4149
от 160 до 180	250(230°)	5943	4918
от 185 до 220	280(260,300°)	6629	5483
250	350	8190	6759
300	400	9683	8009